

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Agrafe >

Agrafe Rapid n°140



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Rapid
Matière	Acier galvanisé
Utilisation	Isolation, tissus et plastiques minces, etc.
Contenance	5000 pcs
Largeur (mm)	10,60
Type d'agrafe	Fil plat, M
Aspect finition	Chromé
Secteur - Page catalogue	9-283

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	ARTICLES ASSOCIÉS	LONGUEUR DE LA SECTION (MM)	LARGEUR DE LA SECTION (MM)
-----------	---------------	-------------------	-----------------------------	----------------------------

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	ARTICLES ASSOCIÉS	LONGUEUR DE LA SECTION (MM)	LARGEUR DE LA SECTION (MM)
<u>RAW006</u>	6	Pour agrafeuses Rapid R34, R11, R14, R44, R64, MS840, ALU40, R211, R54, E-Tac, BTX140, CSN140, ESN114, ALU840, ALU940, R311, R214 et PS111	110	68
<u>RAW007</u>	8	Pour agrafeuses Rapid R34, R11, R14, R44, R64, ALU740, ALU840, ALU940, R311, R54, E-Tac, BTX140, ESN114, R214 et PS112	110	68
<u>RAW008</u>	10	Pour agrafeuses Rapid R34, R11, R14, R44, R64, ALU740, ALU840, ALU940, R311, R54, E-Tac, BTX140, ESN114, R214, PS113	110	68
<u>RAW009</u>	12	Pour agrafeuses Rapid R34, R14, R44, R64, ALU740, ALU840, ALU940, R11, R311, R54, E-Tac, BTX140, ESN114, R214 et PS114	110	66
<u>RAW010</u>	14	Pour agrafeuses Rapid R34, R14, R44, R64, ALU740, ALU840, ALU940, R11, R311, R54, E-Tac, BTX140, ESN114, R214 et PS115	67	76