

Manutention, levage et rangement atelier > Rangement atelier > Aménagement atelier > Serre-joint et presse >

Presse a cremaillere serrage rapide GH



Cliquet de déblocage avec protection antidérapante.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Dolex
Matière	Acier
Puissance de serrage (en Nm)	8500
Spécificité	Résistance aux vibrations.
Type de presse et serre-joint	Presse à crémaillère

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR DU RAIL (EN MM)	ÉPAISSEUR DU RAIL (EN MM)	CAPACITÉ DE SERRAGE MAXIMUM (MM)	SAILLIE (MM)	POIDS (KG)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
BES188	18	6,80	160	80	0,640	
BES189	22	8,50	200	100	1,110	
BES190	28	11	300	140	2,270	9-594



RÉFÉRENCE	LARGEUR DU RAIL (EN MM)	ÉPAISSEUR DU RAIL (EN MM)	CAPACITÉ DE SERRAGE MAXIMUM (MM)	SAILLIE (MM)	POIDS (KG)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>BES1905</u>	28	11	400	120	2,390	
<u>BES191</u>	28	11	500	120	2,610	9-594