

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

## Cremone a barillet R2 DF/DV



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	Ferco
Largeur de la tête (en mm)	16
Type de pêne	Pêne demi-tour, 2 galets
Sens	Réversible
Point(s) de fermeture	Latéraux
Articles associés	Verrouillage supplémentaire <b>FEC546; FEC5471; FEC5040</b>
Spécificité	Adaptation en partie haute et basse de galets, sortie de tringle ou renvoi d'angle. Recoupable en partie haute et basse. Possibilité de verrouillages supplémentaires. Pas de possibilité de poignée fixe à l'extérieur, ni gâche électrique.
Nombre de points	2
Type de verrouillage	À relevage
Utilisation	Pour porte bois et PVC.



Forme de la tête	Plate à bouts carrés
Épaisseur du coffre (en mm)	13,5
Hauteur du coffre (en mm)	198
Entraxe (mm)	70
Carré (en mm)	7
Modèle	R2 DF/DV
Tête	Tête de 16
Finition de la tête	FerGuard
Type de serrure	À encastrer
Secteur - Page catalogue	1-98

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DE LA TÊTIÈRE (EN MM)	AXE À (EN MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (EN MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)	RÉF. FERCO
<a href="#">FEC5670</a>	1780	28	1850	2100	44	G-24452-18-L-1
<a href="#">FEC5671</a>	2030	28	2101	2350	44	G-24452-20-L-1
<a href="#">FEC5673</a>	1780	35	1850	2100	51	G-24750-18-L-1
<a href="#">FEC5674</a>	2030	35	2101	2350	51	G-24750-20-L-1
<a href="#">FEC5682</a>	1780	40	1850	2100	56	G-24764-18-L-1
<a href="#">FEC5683</a>	2030	40	2101	2350	56	G-24764-20-L-1