

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Vis >

Vis traversante tete cylindrique reduite Torx acier zingue blanc



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Matière	Acier zingué blanc
Utilisation	Pour les installations encastrées dans les profilés en bois.
Forme de l'empreinte	Torx
Spécificité	Percer à 6 mm puis visser directement dans le support. Pas de pré-perçage dans le béton cellulaire.
Tête de vis	Tête cylindrique réduite
Dimension de l'empreinte	T30
Type de filetage	Filetage total
Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)	7,50
Contenance	100 pcs
Diamètre de perçage (en mm)	6
Diamètre de la tête de vis (en mm)	8
Embout inclus	Non

Type de vis

Béton

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>FIS261</u>	52	10-75
<u>FIS262</u>	62	10-75
<u>FIS263</u>	72	10-75
<u>FIS264</u>	82	10-75
<u>FIS265</u>	92	10-75
<u>FIS266</u>	102	10-75
<u>FIS267</u>	122	10-75
<u>FIS2675</u>	132	10-75
<u>FIS268</u>	152	10-75
<u>FIS269</u>	182	10-75
<u>FIS270</u>	202	10-75
<u>FIS271</u>	212	10-75
<u>FIS2710</u>	112	