

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

Cheville nylon à collerette tête hexagonale G-LH







Caractéristiques produit

Marque	Scell it
Utilisation	Sabots de charpente, muraillères, sablières, bardage, tasseaux, chevrons, chauffe-eau
Spécificité	Quadruple expansion dans maçonnerie pleine / Expansion en nœud dans maçonneries creuses
Tête de vis	Tête hexagonale
Dimension de l'empreinte	H13
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge moyenne
Vis incluse	Oui
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Acier zingué

Diamètre de la cheville (en mm)	10
Diamètre de perçage (en mm)	10
Épaisseur minimum du support (en mm)	140
ETA-CE	Oui
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA 20/0214 pour béton, maçonnerie pleine, maçonnerie creuse
Charge indicative en traction selon support	160 daN dans béton C16/20, selon norme EN 206-1 : 2000 ou supérieur, 140 daN dans maçonnerie pleine, selon norme EN 771-1 : 2011 type B, 26 daN dans maçonnerie creuse type "Porotherm Winerberger", selon norme EN 771-1:2011
Pour vis de diamètre (en mm)	7
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing
A collerette	Non
Secteur - Page catalogue	10-80

Caractéristiques techniques

CBP5505	85	80	90	10	50 pcs
CBP5515	105	100	110	30	50 pcs
CBP5525	125	120	130	50	25 pcs
CBP5535	145	140	150	70	25 pcs
CBP5545	165	160	170	90	25 pcs