

[Consommables de chantier](#) > [Vis et chevilles](#) > [Cheville](#) > [Cheville plastique](#) >

Cheville nylon a expansion S

**fischer** 
SYSTEMES DE FIXATIONS[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Utilisation	Pour les installations en attente et traversante.
Spécificité	Expansion dans deux directions. Extrême résistance, notamment aux écarts de température (-40 et +80 °C).
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Plein
Vis incluse	Non
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Pierre
ETA-CE	Non
A collerette	Non
Type de vis	Bois



Secteur - Page catalogue

10-83

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE LA CHEVILLE (MM)	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)	PROFONDEUR DE PERÇAGE (MM)	CONTENANCE	POUR VIS DE DIAMÈTRE MAXIMUM (EN MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MINIMUM (EN MM)
FIS010	4	20	4	25	200 pcs	3	2
FIS0105	5	25	5	35	100 pcs	4	3
FIS011	5	25	5	35	200 pcs	4	3
FIS0115	6	30	6	40	100 pcs	5	4
FIS012	6	30	6	40	200 pcs	5	4
FIS013	7	30	7	40	100 pcs	5,5	4
FIS0135	8	40	8	55	100 pcs	6	4,5
FIS014	8	40	8	55	200 pcs	6	4,5
FIS0145	10	50	10	70	50 pcs	8	6
FIS015	10	50	10	70	100 pcs	8	6
FIS016	12	60	12	80	25 pcs	10	8
FIS017	14	75	14	90	20 pcs	12	10
FIS0170	16	80	16	100	10 pcs	12	12
FIS018	20	90	20	120	5 pcs	16	16
FIS0185	6	30	6	40	3000 pcs	5	4
FIS019	8	40	8	55	1300 pcs	6	4,5