

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

Cheville nylon a expansion NYL a collerette



spit **Paslode**



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Spit
Spécificité	Tenue optimale dans les matériaux pleins, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotation. Haute performance jusqu'à 80 kg dans le béton. Excellente résistance aux écarts de température.
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Creux, Plein
Vis incluse	Non
Type de vis	Bois
A collerette	Oui
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Brique creuse, Brique pleine, Pierre
Secteur - Page catalogue	10-84

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE LA CHEVILLE (MM)	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)	PROFONDEUR DE PERÇAGE (MM)	CONTENANCE	POUR VIS DE DIAMÈTRE MINIMUM (EN MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MAXIMUM (EN MM)	PRIX
SPI137	5	25	5	30	100 pcs	2,5	4	16,62 €
SPI138	6	30	6	35	100 pcs	3,5	5	18,03 €
SPI139	8	40	8	50	100 pcs	5	7	18,27 €
SPI155	6	30	6	35	600 pcs	3,5	5	67,89 €
SPI156	8	40	8	50	300pcs	5	7	67,62 €