

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

## Cheville nylon a expansion SX



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Fischer
<b>Spécificité</b>	Matériau résistant et élastique absorbant les vibrations et constituant une isolation acoustique. Résiste à des températures de -40° à +80°C.
<b>Matière de la cheville</b>	Nylon
<b>Catégorie de charge</b>	Charge légère
<b>Type de support</b>	Creux, Plein
<b>Vis incluse</b>	Non
<b>Type de vis</b>	Bois
<b>A collerette</b>	Oui
<b>ETA-CE</b>	Non
<b>Support d'utilisation</b>	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Plaque de plâtre, Béton cellulaire

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE LA CHEVILLE (EN MM)	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (EN MM)	PROFONDEUR DE PERÇAGE (MM)	CONTENANCE	POUR VIS DE DIAMÈTRE MINIMUM (EN MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MAXIMUM (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
EIS0599	5	25	5	35	100 pcs	3	4	10-84

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE LA CHEVILLE (EN MM)	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (EN MM)	PROFONDEUR DE PERÇAGE (MM)	CONTENANCE	POUR VIS DE DIAMÈTRE MINIMUM (EN MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MAXIMUM (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#">FIS060</a>	6	30	6	40	100 pcs	4	5	10-84
<a href="#">FIS0605</a>	6	30	6	40	3200 pcs	4	5	10-84
<a href="#">FIS061</a>	8	40	8	50	100 pcs	4,5	6	10-84
<a href="#">FIS0615</a>	10	50	10	70	50 pcs	6	8	
<a href="#">FIS062</a>	12	60	12	80	25 pcs	8	10	10-84
<a href="#">FIS063</a>	16	80	16	100	10 pcs	12	12	10-84
<a href="#">FIS0631</a>								