

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

Cheville nylon a expansion SX



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Spécificité	Matériau résistant et élastique absorbant les vibrations et constituant une isolation acoustique. Résiste à des températures de -40° à +80°C.
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Creux, Plein
Vis incluse	Non
Type de vis	Bois
A collerette	Oui
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Plaque de plâtre, Béton cellulaire

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE LA CHEVILLE (EN MM)	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (EN MM)	PROFONDEUR DE PERÇAGE (MM)	CONTENANCE	POUR VIS DE DIAMÈTRE MINIMUM (EN MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MAXIMUM (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
FIS0599	5	25	5	35	100 pcs	3	4	10-84	16,65 €

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE LA CHEVILLE (EN MM)	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (EN MM)	PROFONDEUR DE PERÇAGE (MM)	CONTENANCE	POUR VIS DE DIAMÈTRE MINIMUM (EN MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MAXIMUM (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
FIS060	6	30	6	40	100 pcs	4	5	10-84	13,29 €
FIS0605	6	30	6	40	3200 pcs	4	5	10-84	388,70 €
FIS061	8	40	8	50	100 pcs	4,5	6	10-84	17,71 €
FIS0615	10	50	10	70	50 pcs	6	8		176,33 €
FIS062	12	60	12	80	25 pcs	8	10	10-84	18,49 €
FIS063	16	80	16	100	10 pcs	12	12	10-84	14,22 €
FIS0631									15,05 €