

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

Cheville nylon a frapper N-S collerette fraisee



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Utilisation	Pour la fixation de structures légères en bois.
Forme de l'empreinte	Pozidriv
Tête de vis	Tête fraisée plate
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Vis incluse	Oui
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Acier zingué
A collerette	Oui
Spécificité	Dans les briques perforées et creuses, la longueur de la cheville doit être choisie de sorte que la moitié de la zone d'expansion de la cheville soit ancrée au moins dans une des parois du support.
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Béton cellulaire , Pierre, Carreau de plâtre, Brique pleine, Brique creuse



Secteur - Page catalogue

10-91

Caractéristiques techniques

FIS0220	5	30	5	45	5	100 pcs
FIS023	5	50	5	65	25	100 pcs
FIS024	6	40	6	55	10	50 pcs
FIS0240	6	80	6	95	50	50 pcs
FIS025	6	60	6	75	30	50 pcs
FIS0250	8	60	8	75	20	50 pcs
FIS026	8	80	8	95	40	50 pcs
FIS027	8	100	8	115	60	50 pcs
FIS0270	8	120	8	135	80	50 pcs
FIS0271	8	135	8	150		50 pcs
FIS0272	8	160	8	175		50 pcs