

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville et goujon d'ancrage >

Goujon d'ancrage inox A4 FIX Z XTREM



spit Paslode



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Spit
Support d'utilisation	Béton option 1 (ancien/fissuré), Béton option 7 (neuf)
ETA-CE	Oui
Type de support	Plein
Catégorie de charge	Charge lourde
Matière de la cheville	Acier inox A4
Application	Garde-corps, équerres de bardage, murs-rideaux, charpentes et poutres en bois et en acier, rails de guidage d'élévateurs, portes et portails industriels, cornières de soutien de maçonnerie, systèmes de stockage.
Spécificité	Goujon antisismique. Nécessite une clé dynamométrique pour la pose.

Caractéristiques techniques

SPI0703	55	70	10	45	130	10	25 pcs	
SPI0745	52	5	8	20	55	8	100 pcs	
SPI075	52	5	8	20	70	8	100 pcs	10-100
SPI07501	52	40	8	20	90	8	50 pcs	
SPI07502	55	45	10	45	105	10	25 pcs	
SPI07504	70	35	12	75	110	12	25 pcs	
SPI0751	70	45	12	75	120	12	25 pcs	10-100
SPI0752	70	65	12	75	140	12	25 pcs	10-100
SPI0753	90	20	16	110	120	16	20 pcs	10-100
SPI07535	90	40	16	110	140	16	10 pcs	
SPI076	52	10	10	45	70	10	50 pcs	10-100
SPI077	52	35	10	45	95	10	50 pcs	10-100
SPI078	70	20	12	75	95	12	25 pcs	10-100