

Outillage électroportatif > Consommables d'outillage électroportatif > Lame de scie circulaire >

Lame de scie circulaire 290



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Mecabois
Négative	Oui
Épaisseur (mm)	3
Diamètre de l'alésage (mm)	30
Support d'utilisation	Aluminium, Plastique, Cuivre
Forme de l'alésage	Rond
Machine à utiliser	Scie à onglet, Scie sur table
Type de denture	Carbure
Fabrication française	Oui
Secteur - Page catalogue	10-201

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE DENTS	DIAMÈTRE (MM)	UTILISATION	VITESSE DE ROTATION MAXIMUM (EN TR / MIN)
<u>VIB090</u>	54	210	Lame carbure pour une coupe rapide et nette en tronçonnage. Préconisée pour une avance manuelle. Profils aluminium d'épaisseur inférieure à 3 mm et profils plastique.	9100
<u>VIB096</u>	60	216	Lame carbure pour une coupe rapide et nette en tronçonnage. Préconisée pour une avance manuelle. Profils aluminium d'épaisseur inférieure à 3 mm et profils plastique.	8800
<u>VIB120</u>	80	250	Coupe rapide et nette en tronçonnage. Préconisée pour une avance manuelle. Profils aluminium d'épaisseur inférieure à 3 mm.	7600
<u>VIB130</u>	72	300	Coupe rapide et nette en tronçonnage. Préconisée pour une avance manuelle. Profils aluminium d'épaisseur inférieure à 3 mm.	6400
<u>VIB131</u>	96	300	Coupe rapide et nette en tronçonnage. Préconisée pour une avance manuelle. Profils aluminium d'épaisseur inférieure à 3 mm.	6400