

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure à encastrer multipoints 2274 T24



Caractéristiques techniques

Entraxe (mm)	92
Hauteur du coffre (en mm)	240
Largeur du coffre (en mm)	41
Épaisseur du coffre (en mm)	18,5
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	300
Épaisseur de la tête (en mm)	2,5
Forme de la tête	Plate
Nombre de points	3
Type de pêne	Pêne à rouleau, Pêne dormant

Course (en mm)	16
Sens	Réversible
Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la tête	Inox
Marquage NF	Oui
Norme EN12209	Oui
Axe à (en mm)	26
Point(s) de fermeture	Haut et bas
Type de tringle	Plates
Gâche incluse	Non
Modèle	2274
Spécificité	Départs intégrés des tringles sous tête, rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm. Verrouillage en 2 tours de clé. Mécanisme à engrenages.
Articles associés	Embouts de tringle STE081 .
Tringle(s) correspondante(s)	GIE0735
Type de serrure	À encastrer
Fonction	Clé I

Caractéristiques produit

Référence	STE06445
Marque	Stremler
Secteur - Page catalogue	1-153