

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

## Serrure à encastrer multipoints 6570.4D



A têteière isolée afin d'éviter les pertes de chaleur en hiver.



### Caractéristiques produit

Marque	Stremler
Entraxe (mm)	92
Largeur de la têteière (en mm)	24
Longueur de la têteière (en mm)	1860
Épaisseur de la têteière (en mm)	6
Forme de la têteière	U
Type de verrouillage	À relevage
Nombre de points	3
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	36
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	150
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	16,5

<b>Gâches haute et basse incluses</b>	Oui
<b>Sens</b>	Réversible
<b>Carré (en mm)</b>	8
<b>Matière du coffre</b>	Acier galvanisé
<b>Matière de la tête</b>	Inox
<b>Marquage NF</b>	Oui
<b>Norme EN1670</b>	Oui
<b>Type de pêne du coffre central</b>	Pêne dormant, Pêne demi-tour
<b>Hauteur cote D fixe (en mm)</b>	1035
<b>Point(s) de fermeture</b>	Latéraux
<b>Gâche centrale incluse</b>	Non
<b>Modèle</b>	6570
<b>Spécificité</b>	Verrouillage en 1 tour de clé. Pêne central avec protection anti-sciage. Pêne basculant court de 17,5 mm. Attention : serrure sans rappel du pêne ½ tour à la clé.
<b>Type de pêne</b>	Pêne demi-tour, Pêne dormant, 2 basculants
<b>Épaisseur du coffre (en mm)</b>	16,5
<b>Type de serrure</b>	À encastrer
<b>Secteur - Page catalogue</b>	1-156

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	AXE À (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)
<b>STE0665</b>	<b>26</b>	<b>41</b>
<b>STE0666</b>	<b>30</b>	<b>45</b>