

Consommables de chantier > Traitement du bois > Vitrificateur >

## Vitrificateur bi-composant



**COMUS**



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Sevp
<b>Contenance</b>	4 L
<b>Hors poussière (en min)</b>	30
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau laqueur, pistolet airless ou basse pression.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Au diluant 231 ou universel 2510 <b>SEP078</b> , <b>SEP079</b> ou <b>SEP0800</b> .
<b>Rendement du produit</b>	1 L pour 10 à 12 m <sup>2</sup> par couche.
<b>Sec au toucher (en min)</b>	240
<b>Type de vernis</b>	Polyuréthane bi-composant
<b>Dilution</b>	Diluant spécifique
<b>Recouvrable (en h)</b>	12
<b>Temps de séchage (en h)</b>	48
<b>Application</b>	De 2 à 3 couches.

**Support d'utilisation**

Multi-matériaux

**Usage**

Intérieur, Extérieur

**Secteur - Page catalogue**

10-257

**Caractéristiques techniques**

---

**RÉFÉRENCE****ASPECT FINITION****SEP120****Satiné****SEP400****Mat**