

Consommables de chantier > Traitement du bois > Vitrificateur >

Vitrificateur alkyde-urethane solvate



COMUS

LE



Grande résistance



Votre prix : **301,39€** HT

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------------|---|
| Marque | Sepv |
| Contenance | 3 L |
| Utilisation | Finition et entretien des menuiseries intérieures et extérieures. |
| Type de phase | Solvantée |
| Hors poussière (en min) | 60 |
| Matériel d'application | Brosse / spalter, rouleau laqueur ou pistolet |
| Nettoyage du matériel | Diluant synthétique |
| Rendement du produit | 12m ² /L |
| Spécificité | Monocomposant prêt à l'emploi |
| Modèle | ULIPARQUET |
| Recouvrable (en h) | 8 |
| Temps de séchage (en h) | 24 |

Support d'utilisation

Bois

Secteur - Page catalogue

10-257

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | ASPECT FINITION | USAGE |
|----------------------|-----------------|---|
| <u>SEP150</u> | Satiné | Ne convient pas à un usage extérieur sur les bois exotiques, les bois reconstitués, les bois traités classe 4 et les surfaces horizontales |
| <u>SEP151</u> | Mat soie | Intérieur, Extérieur |