

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer monopoint >

Serrure a encastrer monopoint n°8



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
5
ANS

Caractéristiques produit

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Métalux |
| Hauteur du coffre (mm) | 180 |
| Épaisseur du coffre (mm) | 15 |
| Largeur de la tête (mm) | 22 |
| Longueur de la tête (mm) | 240 |
| Épaisseur de la tête (mm) | 2,5 |
| Forme de la tête | Plate à bouts carrés |
| Type de pêne | Pêne à rouleau, Pêne dormant |
| Carré (mm) | 8 |
| Fonction | Clé I |

| | |
|--|------------------------------|
| Matière du coffre | Acier |
| Matière de la tête | Inox |
| Pênes réglables | Oui |
| Modèle | N° 8 |
| Gâche incluse | Non |
| Type de serrure | À profil étroit, à encastrer |
| Marquage NF | Non |
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) | Non |
| Sens | Réversible |
| Garantie | 5 ans |
| Utilisation | Pour porte métallique |
| Nombre de points | 1 |
| Secteur - Page catalogue | 1-139 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | LARGEUR DU COFFRE (MM) | AXE À (MM) | SPÉCIFICITÉ |
|-----------------------|------------------------|-------------|--|
| <u>DYM220</u> | 21 | 10,5 | Nécessite l'utilisation d'un cylindre à panneton réduit type PM2 DYM300). |
| <u>DYM221</u> | 36 | 21 | Rouleau réglable en Delrin. Cylindre préconisé à panneton DIN. |
| <u>DYM2215</u> | 39,5 | 24,5 | Rouleau réglable en Delrin. Cylindre préconisé à panneton DIN. |
| <u>DYM222</u> | 46 | 31 | Rouleau réglable en Delrin. Cylindre préconisé à panneton DIN. |