

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer monopoint >

Serrure à encastrer monopoint 2364.TU24



Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Hauteur du coffre (en mm) | 194 |
| Largeur du coffre (en mm) | 41 |
| Épaisseur du coffre (en mm) | 16,5 |
| Largeur de la tête (en mm) | 24 |
| Longueur de la tête (en mm) | 244 |
| Épaisseur de la tête (en mm) | 6 |
| Forme de la tête | U |
| Type de pêne | Pêne à rouleau, Pêne dormant |
| Sens | Réversible |
| Carré (en mm) | 8 |



| | |
|--|---|
| Fonction | Clé I |
| Matière du coffre | Acier |
| Matière de la tête | Inox |
| Marquage NF | Oui |
| Norme EN12209 | Oui |
| Axe à (en mm) | 26 |
| Norme EN1670 | Oui |
| Gâche incluse | Non |
| Finition de la tête | Galvanisé |
| Utilisation | Pour porte équipée de poignée de tirage intérieur / extérieur. |
| Spécificité | Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm. Coffre et pièces internes traitées anti-corrosion. |
| Modèle | N°2364 |
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) | Non |
| Type de serrure | À encastrer |
| Nombre de points | 1 |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Référence | STE0550 |
| Marque | Stremler |
| Secteur - Page catalogue | 1-136 |