

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Pate a renover multi-surfaces SINTO MATERIAUX

**SINTO®**

Séchage rapide, grande facilité d'application et ponçage rapide.

[Voir la fiche technique](#)FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques produit

Marque	Sinto
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Durée de conservation (en mois)	12
Peut se peindre	Oui
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	10
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Temps de séchage (en min)	30
Utilisation	Reboucher fissures et crevasses, coller carrelage et plinthe et enduire

	les surfaces.
<b>Livré(e) avec</b>	durcisseur
<b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>	A+
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Usage</b>	Intérieur, Extérieur
<b>Type de mastic</b>	Synthétiques
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-309

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE	SUPPORT D'UTILISATION
<u><a href="#">SIN010</a></u>	Blanc	1,5 kg	Multi-matériaux
<u><a href="#">SIN0105</a></u>	Blanc	400 g	Multi-surfaces
<u><a href="#">SIN011</a></u>	Chêne clair	1,5 kg	Multi-matériaux
<u><a href="#">SIN012</a></u>	Chêne foncé	1,5 kg	Multi-matériaux
<u><a href="#">SIN013</a></u>	Acajou	1,5 kg	Multi-matériaux
<u><a href="#">SIN014</a></u>	Sapin	1,5 kg	Multi-matériaux