

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Pâte a renover multi-surfaces SINTO MATERIAUX



Séchage rapide, grande facilité d'application et ponçage rapide.



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ EN FRANCE



Caractéristiques produit

Marque	Sinto
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Durée de conservation (en mois)	12
Peut se peindre	Oui
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	10
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Temps de séchage (en min)	30
Utilisation	Reboucher fissures et crevasses, coller carrelage et plinthe et enduire

	les surfaces.
Livré(e) avec	durcisseur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Synthétiques
Secteur - Page catalogue	10-309

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE	SUPPORT D'UTILISATION	PRIX
<u>SIN010</u>	Blanc	1,5 kg	Multi-matériaux	47,33 €
<u>SIN0105</u>	Blanc	400 g	Multi-surfaces	29,57 €
<u>SIN011</u>	Chêne clair	1,5 kg	Multi-matériaux	47,33 €
<u>SIN012</u>	Chêne foncé	1,5 kg	Multi-matériaux	55,32 €
<u>SIN013</u>	Acajou	1,5 kg	Multi-matériaux	55,32 €
<u>SIN014</u>	Sapin	1,5 kg	Multi-matériaux	55,32 €