

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

## Lasure d'impregnation primaire aqueux Obbiacryl ABI



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Obbia
<b>Utilisation</b>	Pour égaliser la teinte du bois, faciliter l'accroche de la finition et assurer une protection hydrofuge.
<b>Hydrofuge</b>	Oui
<b>Spécificité</b>	A recouvrir par l'Obbiacryl FMC ou Obbiacryl Pro.
<b>Type de lasure</b>	Égalisateur de teinte
<b>Type de phase</b>	Aqueuse (à l'eau)
<b>Microporeuse</b>	Oui
<b>Hors poussière (en min)</b>	30
<b>Matériel d'application</b>	Par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.

<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau savonneuse
<b>Pour application horizontale</b>	Oui
<b>Pour application verticale</b>	Oui
<b>Rendement du produit</b>	8 à 12 m <sup>2</sup> par litre
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Résistance aux UV</b>	Non
<b>Recouvrable (en h)</b>	4
<b>Modèle</b>	Obbiacryl
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-260

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TEINTE	CONTENANCE
<a href="#"><u>HAG020</u></a>	Chêne clair	5 L
<a href="#"><u>HAG021</u></a>	Chêne clair	20 L
<a href="#"><u>HAG022</u></a>	Jaune	20 L
<a href="#"><u>HAG023</u></a>	Incolore	5 L