

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

Lasure d'impregnation primaire aqueux Obbiacryl ABI



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Obbia
Utilisation	Pour égaliser la teinte du bois, faciliter l'accroche de la finition et assurer une protection hydrofuge.
Hydrofuge	Oui
Spécificité	A recouvrir par l'Obbiacryl FMC ou Obbiacryl Pro.
Type de lasure	Égalisateur de teinte
Type de phase	Aqueuse (à l'eau)
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.

Nettoyage du matériel	Eau savonneuse
Pour application horizontale	Oui
Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	8 à 12 m ² par litre
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Non
Recouvrable (en h)	4
Modèle	Obbiacryl
Secteur - Page catalogue	10-260

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TEINTE	CONTENANCE
<u>HAG020</u>	Chêne clair	5 L
<u>HAG021</u>	Chêne clair	20 L
<u>HAG022</u>	Jaune	20 L
<u>HAG023</u>	Incolore	5 L