

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

## Lasure primaire aqueux Obbiacryl LMC



Votre prix : **744,96€ HT**



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

**Utilisation**

Pour la protection, des bois lamellés-collés, pendant la période de chantier et en service. A l'intérieur, son application permet une finition durable.

**Type de lasure**

Finition

**Type de phase**

Aqueuse (à l'eau)

**Teinte**

Incolore

**Microporeuse**

Oui

**Hors poussière (en min)**

30

**Matériel d'application**

Brosse, rouleau ou pistolet

**Hydrofuge**

Oui



<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau savonneuse
<b>Pour application horizontale</b>	Oui
<b>Pour application verticale</b>	Oui
<b>Rendement du produit</b>	12 à 14 m <sup>2</sup> par litre
<b>Contenance</b>	20 L
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Résistance aux UV</b>	Oui
<b>Recouvrable (en h)</b>	4
<b>Modèle</b>	Obbiacryl LMC

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>HAG0230</b>
<b>Marque</b>	Obbia
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-260