

[Outils à main](#) > [Pour le peintre](#) > [Peinture](#) >

Peinture primaire acrylique Obbiacryl PB

**Fort pouvoir couvrant.**[Voir la fiche technique](#)FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

| | |
|--|---|
| Marque | Obbia |
| Coloris | Blanc |
| Masse volumique (en gr/cm ³) | 1,30 |
| Utilisation | Peinture destinée aux menuiseries en bois naturellement durables ou imprégnables, dans l'attente de finitions. |
| Hors poussière (en min) | 30 |
| Recouvrable (en min) | 240 |
| Matériel d'application | Brosse, rouleau ou pistolet en une couche. Obbiacryl PB est également disponible en version spéciale pour une application par Flow-Coating. |
| Nettoyage du matériel | À l'eau savonneuse |
| Rendement du produit | 8 à 10 m ² /kg |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Inodore | Oui |
| Support d'utilisation | Bois |
| Aspect finition | Mat |
| Fabrication française | Oui |
| Usage | Intérieur, Extérieur |
| Secteur - Page catalogue | 10-266 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | CONTENANCE | PRIX |
|-------------------------------|------------|----------|
| <u>HAG005</u> | 25 kg | 624,95 € |
| <u>HAG006</u> | 5 kg | 192,13 € |