

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle vinylique milieu sec R22



Excellente résistance à l'arrachement. Translucide après séchage.



[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ EN FRANCE



Caractéristiques produit

Marque	Sader
Démarche de développement durable	Oui
Coloris	Blanc
Température d'application minimum (en °C)	8
Temps ouvert à 20°C (en min)	30
Durée de conservation (en mois)	18
Ininflammable	Oui
Rendement du produit	150 g/m ²
Résistance à la température maximum (en °C)	70

Matériel d'application	Encolleuse, spatule, brosse
Type de colle	Vinylique
Classe	D1
Usage	Intérieur
Temps de pressage à 20% (en min)	60
Fabrication française	Oui
Norme NF EN 204	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Matière	Polyacétate de vinyle
Utilisation	Permet l'assemblage et placage de tous les types d'essences de bois et stratifiés sur panneaux de particules (hors ignifugés).
Secteur - Page catalogue	10-288

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
<u>CEC010</u>	750 g
<u>CEC011</u>	5 kg
<u>CEC012</u>	20 kg