

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle vinylique milieu sec R22



Excellente résistance à l'arrachement. Translucide après séchage.



[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ EN FRANCE



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Sader
<b>Démarche de développement durable</b>	Oui
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	8
<b>Temps ouvert à 20°C (en min)</b>	30
<b>Durée de conservation (en mois)</b>	18
<b>Ininflammable</b>	Oui
<b>Rendement du produit</b>	150 g/m <sup>2</sup>
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	70

<b>Matériel d'application</b>	Encolleuse, spatule, brosse
<b>Type de colle</b>	Vinylique
<b>Classe</b>	D1
<b>Usage</b>	Intérieur
<b>Temps de pressage à 20% (en min)</b>	60
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Norme NF EN 204</b>	Oui
<b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>	A+
<b>Matière</b>	Polyacétate de vinyle
<b>Utilisation</b>	Permet l'assemblage et placage de tous les types d'essences de bois et stratifiés sur panneaux de particules (hors ignifugés).
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-288

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	PRIX
<b><u>CEC010</u></b>	<b>750 g</b>	<b>28,81 €</b>
<b><u>CEC011</u></b>	<b>5 kg</b>	<b>105,14 €</b>
<b><u>CEC012</u></b>	<b>20 kg</b>	<b>452,32 €</b>