

[Consommables de chantier](#) > [Adhésif et colle](#) > [Colle](#) >

Colle vinylique milieu sec R50



Non abrasive et non tachante. Excellente résistance à l'arrachement. Translucide après séchage.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Bostik
Démarche de développement durable	Oui
Fabrication française	Oui
Durée de conservation (en mois)	18
Température d'application minimum (en °C)	9
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Coloris	Blanc
Classe	D2
Rendement du produit	100 à 150 g/m ²

Norme NF EN 204	Oui
Temps ouvert à 20°C (en min)	15
Matériel d'application	Pinceau, spatule, brosse, rouleau, encolleuse
Type de colle	Vinylique
Usage	Intérieur
Temps de pressage à 20% (en min)	30
Temps de séchage (en h)	4
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Utilisation	Permet l'assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois, aboutage des bois massifs, menuiseries intérieures et placage de stratifiées sur des panneaux à particules et panneaux MDF (hors ignifuges).
Matière	Polyacétate de vinyle

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>CEC027</u>	5 Kg	10-288
<u>CEC028</u>	20 Kg	