

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle vinylique 303.0



Translucide après séchage.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Kleiberit
Classe	D3
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	10
Norme NF EN 204	Oui
Température d'application minimum (en °C)	10
Rendement du produit	150 g/m ²
Matériel d'application	Pinceau, spatule, rouleau encolleur, encolleuse
Coloris	Blanc

Type de colle	Vinylique
Spécificité	Supracolle de classement D3, pour passer au classement D4 utiliser un durcisseur Supracolle 303.5.
Démarche de développement durable	Oui
Temps de pressage à 20% (en min)	20
Usage	Intérieur, Extérieur sous abri
Fabrication européenne	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Utilisation	Permet le collage de portes et fenêtres, panneaux stratifiés, pour la fabrication de cloisons et d'éléments sandwich, la fabrication d'escalier, pour le collage de panneaux de particules, de tourillons, de bois dur et exotiques.
Matière	Polyacétate de vinyle

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
KLE020	500 g		18,97 €
KLE021	4,5 kg	10-289	81,62 €
KLE022	10 kg		170,17 €
KLE023	28 kg	10-289	466,67 €