

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle contact neoprene liquide Agoplac SD



Sans toluène et sans cyclohexane.



[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ EN FRANCE



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Sader
<b>Démarche de développement durable</b>	Oui
<b>Tack initial élevé</b>	Oui
<b>Temps ouvert à 20°C (en min)</b>	40
<b>Durée de conservation (en mois)</b>	18
<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	10
<b>Coloris</b>	Ambré
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, spatule crantée
<b>Rendement du produit</b>	120 à 150 g/m <sup>2</sup> par surface à coller

<b>Type de colle</b>	Néoprène
<b>Temps de gommage (en min)</b>	15
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>	A+
<b>Préconisation d'utilisation</b>	Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié.
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	110
<b>Matière</b>	Néoprène
<b>Utilisation</b>	Permet le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides (bois, panneaux de particules, panneaux MDF, etc.). Convient également pour le collage de matériaux divers. Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié.
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-291

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
<a href="#"><u>CEC033</u></a>	1 L
<a href="#"><u>CEC034</u></a>	5 L