

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle contact neoprene liquide Agoplac SD



Sans toluène et sans cyclohexane.



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques produit

Marque	Bostik
Démarche de développement durable	Oui
Tack initial élevé	Oui
Temps ouvert à 20°C (en min)	40
Durée de conservation (en mois)	18
Température d'application minimum (en °C)	10
Coloris	Ambré
Matériel d'application	Pinceau, spatule crantée
Rendement du produit	120 à 150 g/m² par surface à coller



Type de colle	Néoprène
Temps de gommage (en min)	15
Fabrication française	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié.
Résistance à la température maximum (en °C)	110
Matière	Néoprène
Utilisation	Permet le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides (bois, panneaux de particules, panneaux MDF, etc.). Convient également pour le collage de matériaux divers. Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié.
Secteur - Page catalogue	10-291

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	PRIX
CEC033	1 L	41,22 €
CEC034	5 L	129,11 €