

Tetiere de compas OS2

**WINK HAUS**

Caractéristiques produit

Marque	Winkhaus
Spécificité	<p>En liaison avec les compas SK2/SH2/SHW2. OS2 est combinée avec E2 côté pivot. Lorsque le montage est achevé, la tête et le compas sont solidaires. Anti fausse manœuvre de série en position battante. A partir d'une largeur de fond de feuillure supérieure à 1475 mm, utilisation du compas additionnel ZSR. Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage. Tension progressive du compas réglable de 18 à 25 mm. Clippable dans la rainure de ferrage. Fixation centrale de série. Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française. Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction intermédiaire. Le dispositif de ventilation multiple MSL.OS est une option, pouvant être monté ultérieurement sur la tête dans les fenêtres ayant un jeu de feuillure de dormant de 25 mm au minimum.</p>
Modèle	OS2
Largeur de la tête (en mm)	16
Sens	Réversible
Nombre de galets	1
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (EN MM)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (EN MM)	PRIX
<u>WIN2386</u>	600	800	9,98 €
<u>WIN2387</u>	775	1025	12,84 €

RÉFÉRENCE	LARGEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (EN MM)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (EN MM)	PRIX
WIN2388	1000	1250	14,86 €
WIN2389	1225	1475	16,95 €