


Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants de plombier MO3620



Confort, étanchéité.

[Voir la fiche technique](#)



EN 388

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Enduction du gant | PVC |
| Type de protection de la main | Gants de manutention |
| Taille | 10 |
| Matière du support | Coton |
| Norme EN388 | Oui |
| Longueur (mm) | 360 |
| Coloris du support | Blanc |
| Sans couture | Oui |

| | |
|---|-----------------|
| Modèle | EUROSTRONG 3620 |
| Spécificité | Résistant. |
| Coloris de l'enduction | Rouge |
| Utilisation | BTP, plomberie. |
| Qualifié contact alimentaire | Non |
| Hydrofuge | Oui |
| Personnalisation possible | Non |
| Protège-artère | Non |
| Contenance | Par 10 paires |
| EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4) | 4 |
| EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5) | 1 |
| EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4) | 2 |
| EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4) | 1 |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | EUP111 |
| Marque | Coverguard |
| Secteur - Page catalogue | 11-68 |