

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants anti-vibration EOS NOCUT VV909



Renforts flexibles.

[Voir la fiche technique](#)



EN 388



EN 21420

Caractéristiques produit

Marque	Delta Plus
Localisation du renfort sur le gant	Pince et métacarpiens.
Matière du support	Polyéthylène
Longueur de la manchette (mm)	80
Norme EN388	Oui
Coloris du support	Gris chiné, Jaune
Type de poignet	Fermeture velcro
Type de protection de la main	Gants de manutention
Modèle	EOS NOCUT

Spécificité	Double enduction pour un travail en milieu huileux, très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure, coutures fil Kevlar®.
Coloris de l'enduction	Noir
Utilisation	BTP, construction, industrie lourde, pétrole, gaz.
Enduction du gant	Nitrile
Personnalisation possible	Non
Protège-artère	Non
Norme EN ISO 21420	Oui
Hydrofuge	Non
Qualifié contact alimentaire	Non
Contenance	Par 1 paire
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	3
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	4
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la coupure ISO 13997 par lame (A à F)	D
EN388 - Résistance à l'impact (- ou P)	P

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
<u>DET0155</u>	8	11-67	55,15 €
<u>DET0156</u>	9		50,36 €
<u>DET0157</u>	10	11-67	40,77 €