

## Gants de manutention haute visibilité FG1315-LY

**PIP****LE**

Le revêtement offre une adhérence supérieure par temps sec et humide.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	Pip Europe
Jauge (en nombre de mailles)	13
Enduction du gant	Latex crêpé
Utilisation	Maçonnerie, construction.
Sans couture	Oui
Matière du support	Nylon
Norme EN388	Oui
Type de poignet	Tricot élastiqué
Coloris du support	Jaune fluo

<b>Produit disponible sur commande</b>	Taille 7, 8 et 11
<b>Type de protection de la main</b>	Gants de haute visibilité
<b>Modèle</b>	FG1315-LY
<b>Spécificité</b>	Repérage visuel facilité au poste de travail. Confort, dextérité et respirabilité accrue.
<b>Coloris de l'enduction</b>	Noir
<b>Qualifié contact alimentaire</b>	Non
<b>Protège-artère</b>	Non
<b>Personnalisation possible</b>	Non
<b>Hydrofuge</b>	Non
<b>Contenance</b>	Par 1 paire
<b>EN388 - Résistance à la coupure avec pression (A à F)</b>	X
<b>EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)</b>	1
<b>EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)</b>	3
<b>EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)</b>	1
<b>EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)</b>	3
<b>Secteur - Page catalogue</b>	11-73

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE
<b><u>PIP029</u></b>	<b>9</b>
<b><u>PIP030</u></b>	<b>10</b>