

[Vêtement de travail et EPI](#) > [Protection des mains](#) > [Gants](#) >

## Gants de manutention haute visibilite FG1315

**PIP**

Le revêtement offre une adhérence supérieure par temps sec et humide.

Votre prix : **4,34€** HT

[Voir la fiche technique](#)

EN 388

### Caractéristiques produit

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Marque                        | Pip Europe                |
| Jauge (en nombre de mailles)  | 13                        |
| Enduction du gant             | Latex crêpé               |
| Utilisation                   | Maçonnerie, construction. |
| Sans couture                  | Oui                       |
| Matière du support            | Nylon                     |
| Norme EN 388                  | Oui                       |
| Type de poignet               | Tricot élastiqué          |
| Type de protection de la main | Gants de haute visibilité |

|                                                                   |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spécificité</b>                                                | Repérage visuel facilité au poste de travail. Confort, dextérité et respirabilité accrue. |
| <b>Coloris de l'enduction</b>                                     | Noir                                                                                      |
| <b>Qualifié contact alimentaire</b>                               | Non                                                                                       |
| <b>Protège-artère</b>                                             | Non                                                                                       |
| <b>Personnalisation possible</b>                                  | Non                                                                                       |
| <b>Hydrofuge</b>                                                  | Non                                                                                       |
| <b>Contenance</b>                                                 | Par 1 paire                                                                               |
| <b>EN388 - Résistance à la coupure ISO 13997 par lame (A à F)</b> | X                                                                                         |
| <b>EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)</b>                | 1                                                                                         |
| <b>EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)</b>                  | 3                                                                                         |
| <b>EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)</b>           | 1                                                                                         |
| <b>EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)</b>                    | 3                                                                                         |

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE                      | TAILLE | COLORIS DU SUPPORT | PRODUIT DISPONIBLE SUR COMMANDE | MODÈLE    | SECTEUR - PAGE CATALOGUE |
|--------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|
| <a href="#"><u>PIP029</u></a>  | 9      | Jaune fluo         | Taille 7, 8 et 11               | FG1315-LY | 11-73                    |
| <a href="#"><u>PIP030</u></a>  | 10     | Jaune fluo         | Taille 7, 8 et 11               | FG1315-LY | 11-73                    |
| <a href="#"><u>PIP0300</u></a> | 9      | Orange fluo        | Taille 6, 7, 8 et 11            | FG1315/OR |                          |
| <a href="#"><u>PIP0301</u></a> | 10     | Orange fluo        |                                 | FG1315/OR |                          |