Cheville ITE nylon multi-support Thermax



Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Utilisation	Pour les fixations avec ruptures de ponts thermiques de : Pancartes; Lampes; Boîtes aux lettres; Détecteurs de mouvements; Descentes de gouttières; Paratonnerres; Rails de guidage pour stores
Matière de la cheville	Nylon
Type de support	Plein, Creux
Catégorie de charge	Charge légère
À rupture de pont thermique	Oui
Support d'utilisation	Bois, Béton, Béton cellulaire, Brique pleine, Brique creuse
Contenance	20 pcs
Secteur - Page catalogue	10-101

Caractéristiques techniques

FIS425	Charges admissibles maximales en traction pour un ancrage isolé Nadm	TherMax 8	10	140	60	80	60	80	8

	Brique creuse : 20 daN Béton cellulaire : 40 daN Brique pleine : 50 daN Béton : 100 daN								
FIS426	Charges admissibles maximales en traction pour un ancrage isolé Nadm Brique creuse : 20 daN Béton cellulaire : 40 daN Brique pleine : 50 daN Béton : 100 daN	TherMax 8	10	160	60	100	80	100	8
FIS427	Charges admissibles maximales en traction pour un ancrage isolé Nadm Brique creuse : 20 daN Béton cellulaire : 40 daN Brique pleine : 50 daN Béton : 100 daN	TherMax 8	10	180	60	120	100	120	8
FIS428	Charges admissibles maximales en traction pour un ancrage isolé Nadm Brique creuse : 20 daN Béton cellulaire : 40 daN Brique pleine : 50 daN Béton : 100 daN	TherMax 8	10	200	60	140	120	140	8
FIS429	Charges admissibles maximales en traction pour un ancrage isolé Nadm Brique creuse : 30 daN Béton cellulaire : 60 daN Brique pleine : 70 daN Béton : 100 daN	TherMax 10	12	160	70	100	80	100	10
FIS430	Charges admissibles maximales en traction pour un ancrage isolé Nadm Brique creuse : 30 daN Béton cellulaire : 60 daN Brique pleine : 70 daN Béton : 100 daN	TherMax 10	12	180	70	120	100	120	10
FIS431	Charges admissibles maximales en traction pour un ancrage isolé Nadm Brique creuse : 30 daN Béton cellulaire : 60 daN Brique pleine : 70 daN Béton : 100 daN	TherMax 10	12	200	70	140	120	140	10