

Soudage > Consommable soudage > Fil TIG >

## Fil TIG inox



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

|                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                   | Weld X                                                                                                                                                                                     |
| Contenance               | Boite de 5 kg de fil TIG de 1 m.                                                                                                                                                           |
| Gaz préconisé            | Argon                                                                                                                                                                                      |
| Type de fil              | Fil inox                                                                                                                                                                                   |
| Matière à souder         | Acier inoxydable                                                                                                                                                                           |
| Usage                    | Raffineries, réservoirs eau potable, tuyaux, industries alimentaires, échangeurs de chaleur, chimiques, pétrochimiques et maritimes. Excellente résistance à la corrosion de l'eau de mer. |
| Secteur - Page catalogue | 9-362                                                                                                                                                                                      |

### Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE                     | NORME AMÉRICAINNE<br>FIL À SOUDER | NORME<br>EUROPÉENNE FIL À<br>SOUDER | DIAMÈTRE DU FIL<br>(MM) |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <a href="#"><u>ESA131</u></a> | AWS A5.9 ER 316L                  | DIN 8556 SG X2<br>CrNiMo 19.12      | 1,20                    |
| <a href="#"><u>ESA132</u></a> | AWS A5.9 ER 316L                  | DIN 8556 SG X2<br>CrNiMo 19.12      | 1,60                    |
| <a href="#"><u>ESA133</u></a> | AWS A5.9 ER 316L                  | DIN 8556 SG X2<br>CrNiMo 19.12      | 2                       |
| <a href="#"><u>ESA134</u></a> | AWS A5.9 ER 316L                  | DIN 8556 SG X2<br>CrNiMo 19.12      | 2,40                    |
| <a href="#"><u>WEL135</u></a> | AWS A-5.9 ER 316L                 | DIN 8556 WSG X2<br>CrNiMo 19.12     | 3,20                    |