

Soudage > Consommable soudage > Fil TIG >

Fil TIG inox



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Weld X
Contenance	Boite de 5 kg de fil TIG de 1 m.
Gaz préconisé	Argon
Type de fil	Fil inox
Matière à souder	Acier inoxydable
Usage	Raffineries, réservoirs eau potable, tuyaux, industries alimentaires, échangeurs de chaleur, chimiques, pétrochimiques et maritimes. Excellente résistance à la corrosion de l'eau de mer.
Secteur - Page catalogue	9-362

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NORME AMÉRICAINE FIL À SOUDER	NORME EUROPÉENNE FIL À SOUDER	DIAMÈTRE DU FIL (MM)	PRIX
<u>ESA131</u>	AWS A5.9 ER 316L	DIN 8556 SG X2 CrNiMo 19.12	1,20	291,00 €
<u>ESA132</u>	AWS A5.9 ER 316L	DIN 8556 SG X2 CrNiMo 19.12	1,60	278,67 €
<u>ESA133</u>	AWS A5.9 ER 316L	DIN 8556 SG X2 CrNiMo 19.12	2	217,18 €
<u>ESA134</u>	AWS A5.9 ER 316L	DIN 8556 SG X2 CrNiMo 19.12	2,40	263,73 €
<u>WEL135</u>	AWS A-5.9 ER 316L	DIN 8556 WSG X2 CrNiMo 19.12	3,20	336,68 €