

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Mastic colle polyurethane Polyflex 422 (ex LM)



Den Braven



Résistance à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

| | |
|--|---|
| Marque | Den Braven |
| Contenance | 300 ml |
| Utilisation | Joints d'étanchéité, de raccordement, de dilatation et de façade. |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -30 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 70 |
| Température d'application minimum (en °C) | 5 |
| Température d'application maximum (en °C) | 40 |
| Dureté Shore-A | 20 |
| Allongement à la rupture (en %) | 700 |
| Peut se peindre | Oui |

| | |
|--|--|
| Temps de formation de peau (en min) | 120 |
| Durée de conservation (en mois) | 12 |
| Label SNJF façade | Oui |
| Préconisation métier | Tout métier |
| Support d'utilisation | Bois, Brique, Béton, Pierre naturelle, Carrelage, Céramique, Acier, Aluminium, Zinc, Cuivre, Inox, Matière synthétique |
| Spécificité | Bas module |
| Vitesse de polymérisation (mm/24h) | 3 |
| Matériel d'application | Pistolet manuel ou automatique. |
| Usage | Intérieur, Extérieur |
| Type de mastic | Synthétiques |
| Secteur - Page catalogue | 10-316 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | COLORIS | PRIX |
|-----------------------|--------------|----------------|
| <u>SOA032</u> | Blanc | 13,77 € |
| <u>SOA033</u> | Gris | 14,31 € |
| <u>SOA034</u> | Brun | 13,77 € |
| <u>SOA0340</u> | Noir | 13,77 € |