

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle et mastic d'etancheite Adheseal



Sans isocyanates, sans silicones, sans plastifiants. Étant donné que le produit durcit sous l'influence de l'humidité de l'air, il peut même être utilisé sous l'eau.



Votre prix : **65,88€** HT

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Innotec
Contenance	290 ml
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	15
Temps de formation de peau (en min)	10
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	400
Dureté Shore-A	55

Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	100
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Pistolable	Oui
Garantie	1 an sous conditions
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Matériel d'application	Pistolet
Type de colle	MS polymère
Résistance à l'eau	Oui
Résistance aux UV	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Temps de séchage (en h)	4
Utilisation	Permet des travaux d'étanchéité, usage universelle.
Matière	Polymère
Secteur - Page catalogue	10-300

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
<u>INN001</u>	Blanc
<u>INN002</u>	Gris clair
<u>INN003</u>	Gris
<u>INN004</u>	Beige
<u>INN005</u>	Noir