

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle MS polymère Powerbond XS 330



Sans isocyanates ni plastifiants nuisibles.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Innotech
Contenance	290 ml
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	15
Temps de formation de peau (en min)	10
Tack initial élevé	Oui
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	330



Dureté Shore-A	63
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	100
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Pistolable	Oui
Garantie	1 an sous conditions
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Matériel d'application	Pistolet
Type de colle	MS polymère
Résistance à l'eau	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Utilisation	Permet des collages dans le secteur de la construction, de l'industrie et du transport. Peut-être utilisé sur presque toutes les surfaces.
Matière	Polymère
Secteur - Page catalogue	10-300

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
<u>INN007</u>	Blanc
<u>INN008</u>	Noir