

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle MS polymère Powerbond XS 330



Sans isocyanates ni plastifiants nuisibles.



Votre prix : **65,45€** HT

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

Marque	Innotech
Contenance	290 ml
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	15
Temps de formation de peau (en min)	10
Tack initial élevé	Oui
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	330

<b>Dureté Shore-A</b>	63
<b>Sans solvant</b>	Oui
<b>Température d'application maximum (en °C)</b>	35
<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	5
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	100
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-40
<b>Pistolable</b>	Oui
<b>Garantie</b>	1 an sous conditions
<b>Vitesse de polymérisation (mm/24h)</b>	3
<b>Matériel d'application</b>	Pistolet
<b>Type de colle</b>	MS polymère
<b>Résistance à l'eau</b>	Oui
<b>Usage</b>	Intérieur, Extérieur
<b>Utilisation</b>	Permet des collages dans le secteur de la construction, de l'industrie et du transport. Peut-être utilisé sur presque toutes les surfaces.
<b>Matière</b>	Polymère
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-300

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
<u><a href="#">INN007</a></u>	Blanc
<u><a href="#">INN008</a></u>	Noir