

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Mastic silicone neutre TN3



Silicone TN3 est un mastic façade et de vitrage, neutre, peu odorant, de grande qualité, conforme à la norme ISO 11600 F&G 25LM.



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	Soudal
Contenance	300 ml
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Résistance à la température minimum (en °C)	-60
Résistance à la température maximum (en °C)	150
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	35
Sans solvant	Oui
Temps de formation de peau (en min)	9
Durée de conservation (en mois)	12



<b>Label SNJF vitrage</b>	Oui
<b>Label SNJF façade</b>	Oui
<b>Préconisation métier</b>	Façadier, Métiers du bâtiment
<b>Support d'utilisation</b>	Multi-matériaux
<b>Usage en milieu alimentaire</b>	Non
<b>Fongicide</b>	Non
<b>Peut se peindre</b>	Non
<b>Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)</b>	Non
<b>Secteur - Page catalogue</b>	

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
<u><a href="#">SDL900</a></u>	Transparent
<u><a href="#">SDL901</a></u>	Blanc