

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Mastic sanitaire neutre Silirub NS



LE

Très malléable, élasticité permanente. Insensible aux moisissures, action fongicide. Sans MEKO.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Soudal
Préconisation métier	Métiers du bâtiment, Plombier - Sanitaire - Chauffagiste
Spécificité	Base polysiloxane.
Contenance	300 ml
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Usage en milieu alimentaire	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-60
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Température d'application minimum (en °C)	5

Température d'application maximum (en °C)	35
Fongicide	Oui
Temps de formation de peau (en min)	7
Durée de conservation (en mois)	18
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Utilisation	Pour effectuer des joints de construction courantes, dans les espaces sanitaires, cuisines, les chambres froides.
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Non
Peut se peindre	Non
Émissions COV dans l'air intérieur	C
Préconisation d'utilisation	Pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE (Teflon) et surfaces bitumineuses.
Résistance aux UV	Oui
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Silicone
Secteur - Page catalogue	10-314

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
<u>SOA631</u>	Transparent
<u>SOA632</u>	Blanc