Mastic sanitaire acetique Silirub AS

SOUDAL

LE

Très malléable, élasticité permanente. Insensible aux moisissures.

Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Marque	Soudal
Préconisation métier	Métiers du bâtiment, Plombier - Sanitaire - Chauffagiste
Spécificité	Base polysiloxane.
Contenance	300 ml
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Résistance à la température minimum (en °C)	-60
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en	35

°C)	
Fongicide	Oui
Temps de formation de peau (en min)	20
Durée de conservation (en mois)	12
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Utilisation	Pour effectuer des joints dans les pièces sanitaires et autres pièces humides.
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Non
Peut se peindre	Non
Émissions COV dans l'air intérieur	C
Préconisation d'utilisation	- Ne convient pas pour les supports synthétiques, la pierre naturelle et le béton. - Pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE (Teflon) et surfaces bitumineuses.
Résistance aux UV	Oui
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur
Secteur - Page catalogue	10-314

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
SOA635	Transparent
SOA636	Blanc