

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Mastic silicone neutre 7070 plus



Den Braven



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Den Braven
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Temps de formation de peau (en min)	9
Durée de conservation (en mois)	12
Label SNJF façade	Oui
Préconisation métier	Tout métier
Support d'utilisation	Bois, Aluminium, PVC, Maçonnerie
Label SNJF vitrage	Oui
Spécificité	Base polysiloxane.

Vitesse de polymérisation (mm/24h)	4
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Jointes d'étanchéité et de dilatation, rejointement de menuiseries et obturateur élastique en vitrerie / miroiterie.
Usage	Non
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses.
Peut se peindre	Non
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication européenne	Oui
Type de mastic	Synthétiques

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE	DURETÉ SHORE-A	ALLONGEMENT À LA RUPTURE (EN %)	CODE COULEUR	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
SOA0090	Blanc	400 ml	15	400	RAL 9016	
SOA010	Transparent	300 ml	25	475	RAL 7045	10-313
SOA011	Blanc	300 ml	25	475	RAL 7012	10-313
SOA012	Gris	300 ml	25	475	RAL 7016	10-313
SOA0120	Gris basalte	300 ml	25	475	RAL 7035	10-313
SOA0121	Gris anthracite	300 ml	25	475	RAL 7001	10-313
SOA0124	Gris clair	300 ml	15	475	RAL 8019	10-313
SOA0125	Aluminium	300 ml			RAL 8014	
SOA013	Noir	300 ml			RAL 8003	
SOA014	Bronze	300 ml			RAL 1015	
SOA015	Marron havane	300 ml			RAL 1001	
SOA016	Chêne	300 ml				10-313
SOA0180	Ivoire clair	300 ml				
SOA0181	Beige	300 ml				