

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Mastic acrylique Firecryl FR



Très malléable, élasticité permanente et empêche la propagation du feu et des fumées.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

|   |  |
|---|--|
| Coloris                                     | Blanc  |
| Préconisation métier                        | Métiers du bâtiment  |
| Spécificité                                 | Base acrylique. Gonfle à partir de 120°C. Coupe-feu avec PV Efectis. |
| Contenance                                  | 310 ml   |
| Vitesse de polymérisation (mm/24h)          | 2  |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -20  |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 80   |
| Température d'application minimum (en °C)   | 5  |
| Température d'application maximum (en °C)   | 30   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Peut se peindre</b>                        | Oui   |
| <b>Temps de formation de peau (en min)</b>    | 20  |
| <b>Durée de conservation (en mois)</b>        | 12  |
| <b>Support d'utilisation</b>                  | Multi-matériaux   |
| <b>Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)</b> | Non   |
| <b>Matériel d'application</b>                 | Pistolet manuel ou automatique.   |
| <b>Utilisation</b>                            | Coupe feu et étanchéité de la fumée.  |
| <b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>     | A+  |
| <b>Préconisation d'utilisation</b>            | Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage. Ne convient pas pour la pierre naturelle, les bitumes, le verre et le métal. |
| <b>Fabrication européenne</b>                 | Oui   |
| <b>Usage</b>                                  | Intérieur   |
| <b>Type de mastic</b>                         | Acrylique   |

## Caractéristiques produit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Référence</b>                | <b>SOA580</b> |
| <b>Marque</b>                   | Soudal        |
| <b>Secteur - Page catalogue</b> | 10-316        |