

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Mastic acrylique Acryrub Extérieur Facades+



LE

Très malléable. Couleur inaltérable et imperméable à l'eau après durcissement.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Coloris	Blanc
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Spécificité	Base acrylique. Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium.
Contenance	300 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	30

Sans solvant	Oui
Peut se peindre	Oui
Durée de conservation (en mois)	18
Label SNJF façade	Oui
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Temps de formation de peau (en min)	20
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Pour effectuer des joints de raccordement dans le secteur de la construction.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage. - Ne convient pas au PE, PP, PTFE (par exemple Teflon), aux substrats bitumineux, au cuivre ou aux matériaux contenant du cuivre tels que le bronze et le laiton.
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Acrylique

Caractéristiques produit

Référence	SOA597
Marque	Soudal
Secteur - Page catalogue	10-315