

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Mastic acrylique Acryrub Exterieur Facades+



Très malléable. Couleur inaltérable et imperméable à l'eau  
après durcissement.



Votre prix : **6,20€**

HT

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Coloris	Blanc
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Spécificité	Base acrylique. Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium.
Contenance	300 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	30

<b>Sans solvant</b>	Oui
<b>Peut se peindre</b>	Oui
<b>Durée de conservation (en mois)</b>	18
<b>Label SNJF façade</b>	Oui
<b>Support d'utilisation</b>	Multi-matériaux
<b>Temps de formation de peau (en min)</b>	20
<b>Matériel d'application</b>	Pistolet manuel ou automatique.
<b>Utilisation</b>	Pour effectuer des joints de raccordement dans le secteur de la construction.
<b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>	A+
<b>Préconisation d'utilisation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage.</li><li>- Ne convient pas au PE, PP, PTFE (par exemple Teflon), aux substrats bitumineux, au cuivre ou aux matériaux contenant du cuivre tels que le bronze et le laiton.</li></ul>
<b>Fabrication européenne</b>	Oui
<b>Usage</b>	Intérieur, Extérieur
<b>Type de mastic</b>	Acrylique

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>SOA597</b>
<b>Marque</b>	Soudal
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-315