

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Mastic acrylique Acryrub Extérieur Facades+



LE

Très malléable. Couleur inaltérable et imperméable à l'eau après durcissement.



Votre prix : **6,20€** HT

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

|   |   |
|---|---|
| Coloris                                     | Blanc   |
| Préconisation métier                        | Métiers du bâtiment   |
| Spécificité                                 | Base acrylique. Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium. |
| Contenance                                  | 300 ml  |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -20   |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 80  |
| Température d'application minimum (en °C)   | 5   |
| Température d'application maximum (en °C)   | 30  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Sans solvant</b>                        | Oui   |
| <b>Peut se peindre</b>                     | Oui   |
| <b>Durée de conservation (en mois)</b>     | 18  |
| <b>Label SNJF façade</b>                   | Oui   |
| <b>Support d'utilisation</b>               | Multi-matériaux   |
| <b>Temps de formation de peau (en min)</b> | 20  |
| <b>Matériel d'application</b>              | Pistolet manuel ou automatique.   |
| <b>Utilisation</b>                         | Pour effectuer des joints de raccordement dans le secteur de la construction.   |
| <b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>  | A+  |
| <b>Préconisation d'utilisation</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage.</li> <li>- Ne convient pas au PE, PP, PTFE (par exemple Teflon), aux substrats bitumineux, au cuivre ou aux matériaux contenant du cuivre tels que le bronze et le laiton.</li> </ul> |
| <b>Fabrication européenne</b>              | Oui   |
| <b>Usage</b>                               | Intérieur, Extérieur  |
| <b>Type de mastic</b>                      | Acrylique   |

### Caractéristiques produit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Référence</b>                | <b>SOA597</b> |
| <b>Marque</b>                   | Soudal        |
| <b>Secteur - Page catalogue</b> | 10-315        |